SERVICE- UND REPARATURSTATION

velo.butler

Datenblatt

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet
Gewicht: ca. 40 kg

Standardausstattung:

- Pumpe mit Manometer
- Werkzeug frei zugänglich
- Werkzeug befestigt an Edelstahl-Drahtseilen
- QR-Code für Online- Gebrauchsanweisung
- 1 Stk. Bügel zur Fahrradfixierung oben
- 1 Stk. Bodenplatte mit 4 Gewindebolzen

Werkzeugsatz bestehend aus:

- Schraubenzieher Schlitz 5,5 mm
- Kreuzschlitzschraubendreher PH2
- Einmaulschlüssel verstellbar 0-32 mm
- Inbusschlüssel Set 2-8 mm
- Doppelmaulschlüssel 8x10 mm
- Doppelmaulschlüssel 13x15 mm
- Torx-Schlüsselsatz T9-T40
- Reifenheber (3 Stk.)
- Adapter für alle Ventile (max. 10 BAR)
- Hochwertige Komponenten anerkannter Marken

Optionen gegen Aufpreis:

- Pumpe in Edelstahlausführung
- Stahlummantelter Pumpenschlauch
- Diebstahlsichere Muttern M10 für Bodenplatte
- Hilfsfahrradständer aus Edelstahl
- Verschließbare Türe
- Verschließbare Türe mittels Pfandschloss